



# FC SUPER2003+



DESCRIZIONE	<b>Carta transfer per la personalizzazione di tessuti chiari</b>	
SPECIFICHE	FC SUPER2003+ è costituita da un <b>liner in carta naturale</b> di 115 g/m <sup>2</sup> con spessore di 122 µm, uno <b>strato poliolefinico</b> con spessore di 30 µm ed una <b>finitura polimerica</b> composita con spessore 3 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser a colori + termopressa	
SUPPORTI	Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore chiaro. Tra i quali seta, raso, poliestere e lycra. Ideale per magliette, shopping bag e cappellini oltre che per la personalizzazione di toppe termoadesive.	CARATTERISTICHE

FC SUPER2003+ è ideale per la **qualità grafica del risultato** oltre che per la **velocità e sicurezza nel processo di stampa**. Garantisce, infatti, un'**ottima resa** con la maggior parte delle stampanti e copiatrici laser a colori in commercio. **L'effetto finale risulta morbido ed elastico.**

IMPIEGO	<p><b>1</b> Inserire la carta transfer dal cassetto o dal by-pass della stampante laser impostando la funzione carta spessa o cartoncino (ca. 150 g/m<sup>2</sup>). Stampabile multicopia. <b>Stampare in modalità speculare.</b></p>
	<p><b>2</b> <b>Posizionare</b> il lato stampato della carta transfer a contatto con il tessuto.</p>
	<p><b>3</b> <b>Pressa pneumatica:</b>185°C per 18"-190°C per 15"-pressione 6atm <b>Pressa manuale:</b>185°C per 18"-190°C per 15"-pressione molto alta</p>
	<p><b>4</b> <b>Attendere da 5" a 10"</b> ed allargare il tessuto, tirando contemporaneamente a destra e a sinistra in basso, così da facilitare lo stacco del <b>liner in carta</b>. Quindi <b>rimuoverlo a caldo</b> dal basso verso l'alto (direzione meno elastica del tessuto).</p>
	<p><b>5</b> <b>Ripressare</b> per altri <b>10"</b> con della velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per ottenere maggior brillantezza o con carta comune per una mano più morbida. Quindi <b>rimuovere a caldo</b> la velina o la carta.</p>

AVVERTENZE	<p>Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 60°C. Stirare al rovescio o con una protezione per restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.</p>	STOCAGGIO
------------	---	-----------

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
Non esporre ai raggi solari.  
Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4

**SHOCKLINE**  
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329  
info@shockline.it - skype shock.line  
www.shockline.it - www.digidecor.it

cod.